

Дизельная электростанция (генератор) Atlas Copco QES 85

Дизельный генератор QES 85 мощностью 84 кВА выполнен в прочном всепогодном кожухе из оцинкованной стали и предназначен для эксплуатации вне помещений при любых погодных условиях. Модели этой серии станут отличным выбором для решения задач по энергоснабжению строительных объектов, аварийных работ, а также для сдачи в аренду.

Для удобства погрузочно-разгрузочных работ генераторы оборудованы подъемной проушиной и пазами для вилочного погрузчика. Компактный корпус предполагает возможность штабелирования в несколько уровней.



Технические характеристики

Основные характеристики:

Основная мощность, кВА:	84
Основная мощность, кВт:	67
Резервная мощность, кВА:	92
Резервная мощность, кВт:	74
Номинальный ток, А:	121,7
Номинальное напряжение, В:	400
Частота, Гц:	50

Двигатель:

Производитель:	John Deere (США)
Модель:	4045TF220
Частота оборотов, об/мин:	1500
Номинальная мощность с вент, кВтм:	73,2
Подача воздуха:	Турб
Система контроля частоты оборотов:	Механическая
Число цилиндров, расположение:	4 L
Рабочий объем, л:	4,5

Объем системы охлаждения, л:	23
Альтернатор:	
Производитель:	Месс Alte (Италия)
Модель:	ЕСР34-1S/4
Тип альтернатора:	Синхронный
Номинальная выходная мощность, кВА:	85
Степень защиты/Класс изоляции:	IP23/H
Система автоматического возбуждения / Автоматический регулятор напряжения:	MAUX/DSR
Потребление топлива:	
Объем стандартного(увеличенного) топл. бака, л:	230 (680)
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч:	13,3
Топливная автономность при 75% нагрузке, ч:	17/51
Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч:	13,3
Топливная автономность при 100% нагрузке, ч:	13/38
Уровень шума:	
Уровень мощности звука, дБ(А):	92
Уровень шумового давления на расстоянии 7 м, дБ(А):	66
Габариты и вес:	
Длина (станд/салазки), мм:	2900/2980
Ширина (станд/салазки), мм:	1150
Высота (станд/ув. Топл. бак), мм:	1710/2085
Вес сухой, кг:	1765/2000

В стандартной комплектации дизель-генератор Atlas Copco QES 85 оборудован:

Защитным реле утечки на «землю» с диапазоном регулировки 0,030...30 А; Системой жидкостного охлаждения с мощным осевым вентилятором; Системой фильтрации топлива с предварительным влагоотделением; Автоматическим регулятором напряжения по 3-м фазам с точностью регулировки $\pm 1\%$; Электронным регулятором скорости вращения (частоты) с точностью регулировки $\pm 0,25\%$; Встроенным запирающимся топливным баком емкостью 375 литров; Гибким дренажным шлангом для охлаждающей жидкости; Металлическим штырем для заземления генератора при работе в полевых условиях; Системами защиты по высокой температуре охлаждающей жидкости, низкому давлению масла и низкому напряжению на выходе генератора переменного тока. Пазы для вилочного погрузчика и подъемной проушины Герметичная рама для удержания рабочих жидкостей в случае утечки

Дополнительное оборудование (не входит в стандартную комплектацию):

Зарядное устройство АКБ Выключатель АКБ Реле утечки на землю или реле контроля изоляции

Система "холодного пуска" Электрический подогреватель охлаждающей жидкости Подключение к
внешнему топливному баку с быстроразъемными соединениями Ручной насос для откачки масла
Топливный бак увеличенной емкости Шасси (прицеп)

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>