



Позиционеры вил для экстремальных условий с FEM кареткой, установленной на балке, без бокового сдвига (PFA)

Позиционеры вил для экстремальных условий с FEM кареткой, установленной на балке, с отдельной кареткой бокового сдвига (PFA-T)

Позиционер вил позволяет гидравлически сдвигать вилы ближе вместе либо дальше одна от другой, как индивидуально, так и синхронно. Это бывает полезным при необходимости обрабатывать поддоны различных размеров.



Техническая характеристика

Грузоподъемность: 2500/500-1200/600

Шина W4:800-1800 мм

Высота H7:640-870мм

Вес: 124-1050 кг

Техническая спецификация без вил Максимальная рекомендованная длина вил 1 □

600 мм (FEM 2 - FEM 3) Максимальная рекомендованная длина вил 2600 мм (FEM 4)

Самосмазывающиеся верхние скользящие вкладыши С хромированной закругленной верхней балкой

Без отдельной каретки бокового сдвига Можно легко установить стандартные Вилы для вилочного погрузчика

Как заказать позиционер вилна погрузчик

Для □ заказа □ позиционера на ваш погрузчик следует □ в окне "Запроса товара" в разделе "Комментарий" указать необходимые технические □ характеристики . Чем больше подробной информации, тем правильнее это навесное оборудование будет подобрано.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>