

## Шнек для LPHB, 150x870 мм

Гидравлическое устройство бурения ям для столбов силами двух человек LPHB. Быстрая сборка и установка на месте, бурение на глубину до 1,3 метра диаметром 90-350 мм. Шум на расстоянии одного метра не превышает 70 дБ, это соответствует городским нормам России.



## Технические характеристики

|                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| Масса, кг:                                         | 20                   |
| Снаряженная масса (вкл. шнек Ø 200 мм), кг:        | 30.5                 |
| Поток масла, л/мин:                                | 15 - 30              |
| Рабочее давление, бар:                             | 100 - 140            |
| Обратное давление, макс., бар:                     | 50                   |
| Число оборотов/мин:                                | 90 - 188             |
| Размер шнека при L=870, мм:                        | 90 - 350             |
| Крутящий момент (при 140 бар), Нм:                 | 315                  |
| Уровень вибраций, 3 оси (бурение) (ISO28927-5):    | 7.4 м/с <sup>2</sup> |
| Уровень звукового давления (ISO 11203)* Lp, r=1 м: | < 70                 |
| Класс ЕНТМА:                                       | C/D                  |

## Преимущества

Вращение в обе стороны – идеально для каменистой почвы. Регулируемая скорость вращения и ограничитель крутящего момента. Быстрая замена шнека без использования каких-либо инструментов.

## Применение

Опоры заборов. Посадочные лунки. Лунки для указательных столбов.

**Срок поставки**

---

**Стоимость с НДС**

---

**Дополнительная информация**

---

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia

Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)

<http://atlas-stt.ru>