

Гидравлический перфоратор Atlas Copco COP 1240

Буровой станок **Atlas Copco (Epiroc) PowerROC T30 E** разработан для использования в карьерных и строительных работах, что требует гибкости при позиционировании. Конструкция установки включает в себя верхний ударник, простую гидравлическую систему и высокоэффективный перфоратор.



Технические характеристики

Удлинение податчика:	1200 мм
Скорость подачи, макс.:	0,92 м/с
Усилие подачи, макс.:	20 кН
Усилие на подъем, макс.:	20 кН
Система пылеподавления:	DCT 140
Область фильтрации:	14 м
Количество фильтров:	14 штук
Пропускная способность:	560 л/с
Рекомен. буровой став:	R32, T38, T45
Рекомен. диаметр скважин:	41–89 мм
Макс. глуб. с систем. наращив. карусель. типа со штанг. 3,6 м:	17 м
Макс. глуб. со штан. 3,6 м + старт. штанга 4,2 м:	6,7 м
Винтовой компрессор:	Atlas Copco OIS
Рабочее давление, макс.:	8,5 бар.
Производительность:	80–95 л/с
Вес без буро. INSTR. PowerROC T30 E с сист. наращ. става:	10 500 кг
Вес без буро. INSTR. PowerROC T30 E без сист. наращ. става:	9 500 кг
Гидравлический перфоратор:	COP1240
Энергия удара (COP1240):	12 кВт
Частота удара (COP1240):	40/60 Гц
Вес (COP1240):	170 кг
Гидравлический перфоратор:	COP1640

Энергия удара (COP1640):	16 кВт
Частота (COP1640) удара:	60 Гц
Вес (COP1640):	193 кг

Преимущества Atlas Copco (Epiroc) PowerROC T30 E

Минимальное потребление электроэнергии и расход топлива в своем классе оборудования;
 Гидравлическая система управления бурением (включает в себя систему антизаклинивания);
 Перфоратор COP, сокращает расход топлива и идеально подходит для работы с твердыми породами
 (используется ☐ COP1240 ☐ или ☐ COP1640).

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
 Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
 E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>