

## Долото узкое Нех 28 x 160мм, L = 545мм

Один из самых мощных гидравлических молотков, применяется для твердых видов бетона, природного камня и асфальта. Рукоятки без гашения вибраций.



### Технические характеристики

| Модель:                                                                    | LH 400 E    | LH 400 E<br>HBP | LH 400 E    | LH 400 E<br>HBP |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Размер хвостовика, мм:                                                     | 28x160      | 28x160          | 32x160      | 32x160          |
| Вес, кг:                                                                   | 39          | 39              | 39          | 39              |
| Длина, мм:                                                                 | 765         | 765             | 765         | 765             |
| Расход масла, л/мин:                                                       | 30-40       | 40              | 30-40       | 40              |
| Рабочее давление, бар:                                                     | 110 - 125   | 115 - 130       | 110 - 125   | 115 - 130       |
| Макс. давление в обратной линии, бар:                                      | 15          | 20              | 15          | 20              |
| Частота ударов в минуту:                                                   | 1150 - 1600 | 1150 - 1600     | 1150 - 1600 | 1150 - 1600     |
| Уровень вибраций, 3 оси (ISO 28927-5), 10<br>линий/мин, м/с <sup>2</sup> : | 5.4         | 6.3             | 5.4         | 6.3             |
| Гарантированный уровень звуковой мощности<br>(2000/14/EC) L/w:             | 106         | 106             | 106         | 106             |
| Уровень звукового давления (ISO 11203) Lp,<br>г=1м:                        | 93          | 93              | 93          | 93              |
| Класс по ЕНТМА:                                                            | D           | D               | D           | D               |

### Преимущества

Снижение вибраций. Низкий уровень шума. Тонкая конструкция. Высокий показатель мощности на

единицу массы.

## **Применение**

Материалы средней и высокой твердости, например, асфальт и бетон.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>