

## Гидравлические ножницы CU 3500 BF

Гидравлические ножницы на экскаватор от 38 тонн до 55 тонн с возможностью быстрой смены челюстей.

Инструмент для разрушения конструкций из армированного бетона и для разрушения стальных и бетон-армированных конструкций, дробления бетонных плит, бордюров, асфальта и металлических конструкций.



### Технические характеристики

Модель:	CU 3500 BB	CU 3500 CF	CU 3500 CB	CU 3500 BV
Класс машины-носителя, т:	38-55	38-55	38-55	38-55
Рабочий вес, кг:	3500	3350	3300	3860
Макс. ширина раскрытия челюстей, мм:	900	580	1000	720
Глубина захвата, мм:	810	520	860	830
Усилие, создаваемое верхними лезвиями, т:	430	416	476	457
Усилие на острие зубьев, т:	116	117	120	110
Рабочее давление, бар:	380	380	380	380
Расход масла, л/мин:	400	400	400	400
Цикл открывания/закрывания челюстей, сек:	3.8	5.6	3.8	5.6
Макс. рабочее давление, вращение (бар):	140	140	140	140
Расход масла, вращение, л/мин:	28/40	28/40	28/40	28/40
Резка арматуры, мм:	Ø60	Ø70	Ø60	Ø70

### Преимущества гидравлических ножниц на экскаватор CU 3500

Подвеска с болтовым креплением.

Гидравлическое вращение на 360° с 2-мя гидравлическими моторами.

Два полностью защищённых гидроцилиндра, установленных в обратном положении.

Корпус из антиабразивной стали с высоким пределом текучести.

Запатентованная система быстрой смены челюстей (10 минут). Каждая челюсть поставляется со своим держателем.

Кинематика челюстей адаптирована к своему виду работ.

Изнашивающиеся детали с твёрдостью 600 единиц по Бринеллю. □

Опция: Быстрый клапан.

## Брошюра в PDF

Скачать каталог Гидравлические ножницы на экскаватор универсальные для бетона и металла CU.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>