

## Гидробур Digga PD22

Гидробур Digga PD22-5 используется как навесное бурильное оборудование для колесных и гусеничных экскаваторов массой от 15 до 24 тонн, для бурения отверстий под установку опор линий электропередач, столбов ограждений, под свайный фундамент, а так же для завинчивания винтовых свай.

Очень важно, чтобы при бурении соблюдалась вертикальная ось бура и отверстия во избежание поломки соединительного узла между шнеком и его удлинителем, а особенно, при использовании нескольких шнековых удлинителей. Это достигается такими путями: применение направляющей мачты для вращателя Digga PD22, с помощью особого наблюдателя, указывающего жестами, или при помощи, разработанной нашей компанией системы контроля вертикальности АУГЕР, которая помогает оператору без посторонней помощи контролировать положение бурильного инструмента.

Гидробур DIGGA PD22-5 применим для экскаваторов самых разнообразных марок, таких как Kamatsu, Volvo, JCB, CAT, HITACHI, DAEWOO.



### Технические характеристики

Масса базовой машины, т:	15-24
Крутящий момент, Нм:	22142
Рекомендуемый гидравлический поток, л/мин:	120-230
Рекомендуемое давление, бар:	175-240
Выходной вал, мм квадрат:	75
Длина гидровращателя, мм:	1006
Диаметр гидровращателя, мм:	290
Вес гидровращателя (без подвеса), кг:	176
Длина стандартных шнеков, мм:	1500
Рекомендуемый диаметр бурения, мм:	150-800

### Комплектация

РВД рукава высокого давления с угловыми поворотными фиттингами в оплетке – 2 шт. БРС быстросъемные соединения – 2 шт. Переходное звено с пресс-масленкой; Пальцы крепления – 2 шт.; Пружинные фиксаторы – 2 шт.; Инструкция и гарантийный талон.

### Срок поставки

**Стоимость с НДС**

---

**Дополнительная информация**

---

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>