

Осветительная мачта TF II 9

Mosa TF II 9- осветительная мачта со встроенным генератором с высокими эксплуатационными показателями, которая может эффективно освещать участки площадью до 4200 кв. м.

Возможны три варианта комплектации:

базовая на шасси для перемещения по дорогам общего пользования
на шасси для локального перемещения

Технические особенности:

9 метровая оцинкованная телескопическая мачта. Гидравлический подъемник. Ручное вращение на 340 градусов. Устойчивость при порывах ветра до 80 км/час. Предохранительный клапан для ручного опускания штанги. Дополнительная резервная однофазная мощность на 3.5/ 6.5 кВА для подключения нагрузок. Однофазный синхронный генератор. Дизельный двигатель Yanmar 1500 об/мин с водным охлаждением . Бак на 110 л.-автономия 197/75 часов (при работе только светильников). Герметичная станина. Искрогасители. Бесшумная конструкция. Центральный подъемная петля и возможность перемещения виловым погрузчиком . Различные типы ламп: **светодиодные 4x300 Вт, металлогалогенные 4x1000 Вт.**



Технические характеристики

Модель:	□ TF II 59 L-4x300	TF II 9 J-4x1000
Тип ламп:	Светодиодные	Металлогалогенные
Колич-во ламп:	4x300 Вт	4x1000 Вт
Площадь освещения, кв.м.:	4200	4200
Всего люмен:	130000	340000
Вес □ в базовой комплектации, кг:	940	940
Высота, м:	9	9
Время работы, ч:	197	75
Двигатель:		
Модель:	Yanmar □ 3TNV76	
Топливо:	дизель	
Стартер:	электрический	
Охлаждение:	водное	

Мощность, кВт:	9
Скорость, об / мин:	1500
Бак, л:	110
Размер без поворота, базовая (ДхВхШ), мм:	☐ 1780 x 1330 x 2050
Размер с поворотом, базовая(ДхВхШ), мм:	☐ 2210 x 1885 x 9000 мм

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>