

Автобетононасос М 36-4 LW, Volvo FM 330

Автобетононасос М 36-4 BSF 36.4-16H, на базе шасси Volvo FM 330 E5 (6x4) не превышает действующие нормативные ограничения по размерам, весу и нагрузкам на оси для перемещения по дорогам общего пользования, рассчитанным на нагрузку 10 тонн на ось.



чистое Z-раскладывание стрелы. маневренное надежное шасси.
мощный двигатель 337 л.с., современные системы управления и контроля за работой бетононасоса и распределительной стрелы.

Технические характеристики

Объем подачи:	160 м3/ч
Давление подачи:	85 бар
Диаметр цилиндра:	230 мм
Ход поршня:	2100 мм
Высота подачи:	35,6 м
Дальность подачи:	31,4 м
Глубина подачи макс.:	23,9 м
Количество секций распределстрелы:	4
Тип складывания распределстрелы:	Z
Длина концевого распредшланга:	4,0 м
Диаметр бетоновода:	125 мм
Шасси:	MB

Особенности

Общий вес - менее 23,5 т, включая достаточный резерв для догрузки и топлива Плавная распределительная стрела с 4 секциями, благодаря продуманному креплению бетоноводов и гармоничному расположению элементов конструкции из стали Эффективность работы - благодаря последовательному эргономическому расчёту Ещё больше безопасности при полном учёте действующих норм и стандартов Удобство проведения сервисных и профилактических работ - обеспечивается оптимальной доступностью к агрегатам и быстроизнашивающимся частям, которые соприкасаются с бетоном Более низкие расходы на обслуживание - благодаря деталям, нетребующим

техобслуживания, небольшому количеству изнашивающихся частей (например, только 2 типа стандартных колен бетоноводов) и малому количеству требуемого гидравлического масла (объём сокращён на 30%)

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>