

Дизельный компрессор XRVS 1350

Дизельный компрессор Атлас Копко XRVS 1350 с давлением 25 бар и производительностью 37,8 м³/мин предназначен для выполнения как буровых работ, так и работ по опрессовке, тестированию и очистке трубопроводов.



Технические характеристики

Компрессор:	
Рабочее давление, бар:	25
Производительность, м ³ /мин:	37,8
Количество ступеней сжатия, шт.:	2
Емкость масляной системы, л:	82
Мощность шума по 2000/14 ЕС, дБ(А):	104
Количество постов большого диаметра, шт.:	1
Максимальная температура окружающей среды, °C:	50 °C
Двигатель:	
Производитель двигателя:	Caterpillar
Модель:	C18
Нормы по выхлопу:	Tier III
Число цилиндров, шт.:	6
Мощность, кВт:	429
Число оборотов максимум, об./мин:	1 800
Число оборотов минимум, об./мин:	1 300
Расход топлива на максимальной мощности, кг/ч:	85,4
Удельный расход топлива, г/ч:	38,8
Тип системы охлаждения:	жидкостная

Емкость системы охлаждения, л:	52
Емкость масляной системы, л:	60
Емкость топливного бака, л:	975
Габариты и вес:	
Длина без шасси, мм:	4562
Длина на шасси, мм:	5369
Ширина без шасси, мм:	2251
Ширина на шасси, мм:	2251
Высота без шасси, мм:	2435
Высота на шасси, мм:	2506
Масса рабочая без шасси, кг:	7775
Масса рабочая с шасси, кг:	8200

Особенности и преимущества компрессора

Системы регулирования и контроля

Современная панель управления с цветным дисплеем и интерфейсом на русском языке отображает рабочие параметры и ошибки, которые фиксируются в памяти - протоколирование до 8000 рабочих часов (принцип «черного ящика»).

Функция Dynamic flow boost позволяет увеличивать производительность на 10%.

Удобство сервисного обслуживания



Слив всех рабочих жидкостей — масло компрессора и двигателя, охлаждающая жидкость двигателя —

выведен с торцевой стороны компрессора. Предусмотрена возможность промывки и очистки топливного бака.

Для удобного доступа к обслуживаемым узлам установки предусмотрены сервисные дверцы, которые широко открываются.

Различные варианты исполнения

Компрессоры отличаются компактными габаритами и могут поставляться в комплектации на шасси (с ПСМ)

для буксировки за транспортными средствами или без шасси для стационарного использования - на опорах или салазках.

Охладитель-влагоотделитель (опции подготовки воздуха)

Оснащение компрессора охладителем-влагоотделителем позволяет получить более сухой воздух, который требуется для эффективной работы пневмоинструмента, абразивоструйного и покрасочного оборудования.

Слив конденсата происходит автоматически и не требует большого внимания. ☐

Обводной клапан защитит охладитель от замерзания при минусовых температурах окружающей среды.

☐ ☐ Система «зимний пакет» - уверенный запуск в зимний период

Для гарантированного запуска компрессора при низкой температуре ☐

используется система «зимний пакет»: термостат на контуре компрессорного масла, ☐

синтетическое компрессорное и моторное масло, аккумуляторная батарея увеличенной емкости, ☐
усиленный корпус маслосепаратора.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>